

Modul Oil

Made in Germany

Modul UTTO ist ein Traktor öl mit hervorragenden Mehrzweckigenschaften für landwirtschaftliche Traktoren und Arbeitsmaschinen. Es kann sowohl als Hydrauliköl wie als auch als Getriebeöl sowie bei nassen Bremsen und Kupplungen eingesetzt werden

Spezifikationen:

SAE-Klasse 10W-40

API GL-4

Einsatzempfehlungen

Allison C4, Catepillar TO 2

Ford V C 134D, V2C 48-C2,

Joon Deer J20 C,

Komatsu B06-0002

Massey Ferguson CMS M1143.M1145

MIL-L-2105 A, New Holland 410B.420 A

Volvo WB 101

Kenndaten

Name	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte @15°C	kg/m ³	ASTM D1298	884
Kin. Viscosität @40°C	mm ² /s	ASTM D445	61
Kin. Viscosität @100°C	mm ² /s	ASTM D445	9.8
Viscosität Index		ASTM D2270	148
Flammpunkt COC	°C	ASTM D92	201
Pourpoint	°C	ASTM D97	-39
Sulphatashe	%Wt	ASTM D874	1.3

Basisöl:

Semisynthetisches Basisöl

Zolltarifnummer: 2710 9900

Die oben genannte Ziffern beziehen sich auf normale Fertigungsprozess und stellen kein Qualitätszertifikat vor