

# Modul Oil

## Made in Germany

**Modul 15w40** hochwertiges Mehrbereiches Motorenöl für PKW Otto und Dieselmotoren. Sowie LKW Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung Bestens geeignet für den gemischten Fuhrpark.

### Spezifikationen:

SAE-Klasse 15W-40  
API SL/CF/CG-4  
ACEA A3/B4. E3

### Einsatzempfehlungen

**MB** 228.1, 229.1  
**VW** 501.01/505.00  
MAN 271, 3275  
Volvo VDS

### Kenndaten

Name	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte @15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298	881
Kin. Viscosität @40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	110
Kin. Viscosität @100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	14.6
Viscosität Index		ASTM D2270	120
Flammpunkt COC	°C	ASTM D92	225
Pourpoint	°C	ASTM D97	-24
Basenzahl	mgKOH/g	ASTM D2896	8.7
Sulphatashe	%Wt	ASTM D874	1.26

**Basisöl:**  
Mineral Basisöl

**Zolltarifnummer:** 2710 9900

Die oben genannte Ziffern beziehen sich auf normale Fertigungsprozess und stellen kein Qualitätszertifikat vor