

Modul Oil

Made in Germany

Modul 20w50 dank seiner Viskosität Hochleistungs-Mehrbereichsöl sorgt bei PKWs und leichten Nutzfahrzeugen, die unter normalen Einsatzbedingungen durch relativ hohe Kilometerstände gekennzeichnet sind, für die perfekte Schmierung.

Spezifikationen:

SAE 20W50
API SF/CD

Einsatzempfehlungen

Volvo VDS E2

Kenndaten

Name	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte @15°C	kg/m ³	ASTM D1298	860
Kin. Viskosität @40°C	mm ² /s	ASTM D445	152-164
Kin. Viskosität @100°C	mm ² /s	ASTM D445	17.5-18.2
Viskosität Index		ASTM D2270	125
Flammpunkt COC	°C	ASTM D92	220
Pourpoint	°C	ASTM D97	-25
Basenzahl	mgKOH/g	ASTM D2896	5.2

Basisöl:

Mineral Basisöl

Zolltarifnummer: 2710 1981

Die oben genannte Ziffern beziehen sich auf normale Fertigungsprozess und stellen kein Qualitätszertifikat vor

Die oben genannte Ziffern beziehen sich auf normale Fertigungsprozess und stellen kein Qualitätszertifikat vor