

Modul Oil

Made in Germany

Modul 5w20 ist ein Leichtlauf-Motorenöl auf Basis modernster HC-Synthesetechnologie für Ottomotoren in PKW, Kleintransportern, CUV, SUV und leichten Nutzfahrzeugen. Besonders empfohlen für den Einsatz in nordamerikanischen und asiatischen Fahrzeugen.

Spezifikationen:

API SN
ACEA A1/B1-08

Einsatzempfehlungen

Ford WSS M2C-945A/B
Fiat 9/55535-CR1
GM 6094 M

Kenndaten

Name	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte @15°C	kg/m ³	ASTM D1298	850
Kin. Viscosität @40°C	mm ² /s	ASTM D445	40,2-44.3
Kin. Viscosität @100°C	mm ² /s	ASTM D445	7,4-7,9
Viscosität Index		ASTM D2270	≥160
Flammpunkt COC	°C	ASTM D92	210
Pourpoint	°C	ASTM D97	≤-30
Basenzahl	mgKOH/g	ASTM D2896	6,5

Zolltarifnummer: 2710 9900

Die oben genannte Ziffern beziehen sich auf normale Fertigungsprozess und stellen kein Qualitätszertifikat vor

Die oben genannte Ziffern beziehen sich auf normale Fertigungsprozess und stellen kein Qualitätszertifikat vor