

Modul Oil

Made in Germany

Modul 5w30 C3 ist ein Leichtlauf-Motorenöl auf Basis HC-Synthesetechnologie für PKW Otto und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Besonders für Mercedes und Opel Motoren empfohlen

Spezifikationen:
SAE-Klasse 5W-30
ACEA C2/C3

Einsatzempfehlungen
Renault RN 0720
MB-Blatt 229.51 / 226.51

Kenndaten

Name	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte @15°C	kg/m ³	ASTM D1298	854
Kin. Viscosität @40°C	mm ² /s	ASTM D445	64-72
Kin. Viscosität @100°C	mm ² /s	ASTM D445	10.9-12.3
Viscosität Index		ASTM D2270	16
Flammpunkt COC	°C	ASTM D92	210
Pourpoint	°C	ASTM D9\	-30
Basenzahl	mgKOH/g	ASTM D2896	7
Sulphatashe	%Wt	ASTM D874	0,79

Basis Öl:
HC-Synthetic

Zolltarifnummer: 2710 1981

Die oben genannte Ziffern beziehen sich auf normale Fertigungsprozess und stellen kein Qualitätszertifikat vor