

Modul Oil

Made in Germany

Modul 5w40 modernes Leichtlauf-Motorenöl fuer den universellen Einsatz. Die Verwendung von HC-Synthese Basisoelen und zugelassenen Additiven garantiert den ganzjährigen Einsatz in modernen PKW Otto und Dieselmotoren. Turbogeeignet und Katalysator-tauglich.

Spezifikationen:

SAE-Klasse 5W-40
API SL/CF
ACEA A3/B4/C3

Einsatzempfehlungen

MB 229.1
BMW-LL 98
VW 501.01/505.00

Kenndaten

Name	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte @15°C	kg/m ³	ASTM D1298	853
Kin. Viscosität @40°C	mm ² /s	ASTM D445	83
Kin. Viscosität @100°C	mm ² /s	ASTM D445	14.0
Viscosität Index		ASTM D2270	172
Flammpunkt COC	°C	ASTM D92	210
Pourpoint	°C	ASTM D97	-36
Basenzahl	mgKOH/g	ASTM D2896	8,1
Sulphatashe	%Wt	ASTM D874	0,95

Basis Öl:

Zolltarifnummer: 2710 9900

Die oben genannte Ziffern beziehen sich auf normale Fertigungsprozess und stellen kein Qualitätszertifikat vor