

Modul Oil

Made in Germany

Modul API 140 GL-1 ist ein Mineral- Sommer-Getriebeöl ohne Additives. Das Öl ist als Steuerflüssigkeit für Getriebekasten, leicht gelasteten Transmissionen von Industrierausrüstung, Planetengetriebe von Kräne, Löffelbagger, Antriebe und Übertragungsgeräte von Industriemaschinen, Traktoren, Landwirtschaft- und andre Kraftfahrzeuge, Baumaschinen geeignet ist.

Spezifikationen:

SAE-Klasse 75W-90
API GL4/5

Einsatzempfehlungen

MIL L 2105 D
ZF TE-ML 05A, 12 e, 16D, 21A

Kenndaten

Name	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte @15°C	kg/m ³	ASTM D1298	0.9
Kin. Viscosität @40°C	mm ² /s	ASTM D445	400-410
Kin. Viscosität @100°C	mm ² /s	ASTM D445	26.9-27.5
Viscosität Index		ASTM D2270	95
Flammpunkt COC	°C	ASTM D92	250
Pourpoint	°C	ASTM D7346	-9

Basisöl:

Mineral Basisöl

Zolltarifnummer: 2710 9900

Die oben genannte Ziffern beziehen sich auf normale Fertigungsprozess und stellen kein Qualitätszertifikat vor