

Modul Oil

Made in Germany

Modul 10w40 HDX ist ein Leichtlauf-Motorenöl der Euro III, IV und V Technologie für den ganzjährigen Einsatz in hoch belasteten Nutzfahrzeuge und Dieselmotoren der Klasse. Maximale Ölwechselintervalle, bis zu 150.000 km (Vorschriften der Motorenhersteller beachten!) und der geringe Kraftstoffverbrauch reduzieren die Betriebskosten. Geeignet für Kraftstoffe bis 0,5 Gew.-%-Schwefelanteil

Spezifikationen:

SAE 10W40
API CI-4
ACEA E4/E7

Recommendations

MB228.3
MAN M3275
Volvo VDS-3
Renault RLD-2. RXD

Caterpillar ECF-2

Global DHD-1
DAF DDC 93K215
Mack EO-M, EO-N
Cummins 20078

Kenndaten

Name	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte @15°C	kg/m ³	ASTM D1298	867
Kin. Viscosität @40°C	mm ² /s	ASTM D445	155
Kin. Viscosität @100°C	mm ² /s	ASTM D445	18
Viscosität Index		ASTM D2270	12
Flammpunkt COC	°C	ASTM D92	201
Pourpoint	°C	ASTM D97	-27
Basenzahl	mgKOH/g	ASTM D2896	10.7
Sulphatashe	%Wt	ASTM D874	1.5

Basisöl:

Mineral Basisöl

Zolltarifnummer: 2710 9900

Die oben genannte Ziffern beziehen sich auf normale Fertigungsprozess und stellen kein Qualitätszertifikat vor