

# Modul Oil

## Made in Germany

**Modul 2T outboard** dieses verdünnte und Aschenfreie Öl erfüllt das einer innovativen Formel für Zweitakt Außenbordmotoren alle Anforderungen der Norm NMMA TCW3. Diese neue Formel bietet eine homogene und unmittelbare Schmierung bei niedrigen Temperaturen an, wodurch Kolben sowie Kolbenringe optimal geschützt werden.

### Spezifikationen:

API TC  
SAE 30

### Einsatzempfehlungen

NMMA TCW-III

### Kenndaten

Name	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte @15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298	868
Kin. Viscosität @40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	45.6
Kin. Viscosität @100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	7.2
Viscosität Index		ASTM D2270	115
Flammpunkt COC	°C	ASTM D92	92
Pourpoint	°C	ASTM D97	-33
Basenzahl	mgKOH/g	ASTM D2896	8.9

### Basisöl:

Mineral Basisöl

**Zolltarifnummer:** 2710 9900

Die oben genannte Ziffern beziehen sich auf normale Fertigungsprozess und stellen kein Qualitätszertifikat vor